



產品規格 / SPECIFICATIONS

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	L3 全長 O.A.L.	D2 柄徑 Shank Dia.
DC0203	2.0	6	50	6
DC0303	3.0	10	50	6
DC0403	4.0	12	50	6
DC0503	5.0	16	60	6
DC0603	6.0	18	60	6
DC0803	8.0	20	60	8
DC1003	10.0	25	75	10
DC1203	12.0	30	75	12
DC1603	16.0	40	100	16

unit : mm

直徑 D1	直徑公差值 D1 Tolerance	柄徑 D2	柄徑公差值 D2 Tolerance
2.0	$0_{-0.02}$	Ø6	$0_{-0.008}$
3.0	$0_{-0.02}$	Ø8	$0_{-0.009}$
4.0	$0_{-0.02}$	Ø10	$0_{-0.009}$
5.0	$0_{-0.02}$	Ø12	$0_{-0.011}$
6.0	$0_{-0.02}$	Ø16	$0_{-0.011}$
8.0	$0_{-0.02}$	unit : mm	
10.0	$0_{-0.02}$		
12.0	$0_{-0.02}$		
16.0	$0_{-0.02}$		

DC 3T

建議機器轉速 RPM = 10000 (min^{-1}) 以下< Be used under the machine of RPM = 10000 (min^{-1}) >

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鋁合金 : Aluminum Alloy 5052 / 6061 / 7075					
冷卻方式 Coolant Type		溼式切削 Wet coolant					
型號 Type NO.	刀具伸長量 Extension Length(mm)	切削速度 Cutting Speed(m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (Aa) Depth of Cut	加工寬度 (Ap) Width of Cut	加工方式 Milling Type
DC0203	14	60	9500~10000	600~1000	0.05~0.1	2	溝銑 (Slotting)
DC0203	14	60	9500~10000	1000~1400	0.2	2	溝銑 (Slotting)
DC0203	14	60	9500~10000	600~1000	2	0.05~0.1	側銑 (Side milling)
DC0203	14	60	9500~10000	1200~1600	2	0.4	側銑 (Side milling)
DC0203	14	60	9500~10000	400~800	4	0.05~0.1	側銑 (Side milling)
DC0203	14	60	9500~10000	700~1100	4	0.2	側銑 (Side milling)
DC0303	16	90	9500~10000	700~1100	0.05~0.1	3	溝銑 (Slotting)
DC0303	16	90	9500~10000	1200~1600	0.3	3	溝銑 (Slotting)
DC0303	16	90	9500~10000	700~1100	3	0.05~0.1	側銑 (Side milling)
DC0303	16	90	9500~10000	1400~1800	3	0.4	側銑 (Side milling)
DC0303	16	90	9500~10000	400~800	6	0.05~0.1	側銑 (Side milling)
DC0303	16	90	9500~10000	800~1200	6	0.3	側銑 (Side milling)
DC0403	16	120	9500~10000	800~1200	0.05~0.1	4	溝銑 (Slotting)
DC0403	16	120	9500~10000	1200~1600	0.4	4	溝銑 (Slotting)
DC0403	16	120	9500~10000	800~1200	4	0.05~0.1	側銑 (Side milling)
DC0403	16	120	9500~10000	1400~1800	4	0.4	側銑 (Side milling)
DC0403	16	120	9500~10000	400~800	8	0.05~0.1	側銑 (Side milling)
DC0403	16	120	9500~10000	800~1200	8	0.4	側銑 (Side milling)
DC0503	16	155	9500~10000	800~1200	0.05~0.15	5	溝銑 (Slotting)
DC0503	16	155	9500~10000	1400~1800	0.4	5	溝銑 (Slotting)
DC0503	16	155	9500~10000	800~1200	5	0.05~0.15	側銑 (Side milling)
DC0503	16	155	9500~10000	1600~2000	5	0.4	側銑 (Side milling)
DC0503	16	155	9500~10000	400~800	10	0.05~0.15	側銑 (Side milling)
DC0503	16	155	9500~10000	1000~1400	10	0.4	側銑 (Side milling)

DC 3T

建議機器轉速 RPM = 10000 (min⁻¹) 以下

< Be used under the machine of RPM = 10000 (min⁻¹) >

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鋁合金 : Aluminum Alloy 5052 / 6061 / 7075					
冷卻方式 Coolant Type		溼式切削 Wet coolant					
型號 Type NO.	刀具伸長量 Extension Length(mm)	切削速度 Cutting Speed(m/min)	迴轉速度 Speed (min ⁻¹)	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (Aa) Depth of Cut	加工寬度 (Ap) Width of Cut	加工方式 Milling Type
DC0603	20	175	9000~9500	800~1200	0.05~0.15	6	溝銼 (Slotting)
DC0603	20	185	9500~10000	1600~2000	0.5	6	溝銼 (Slotting)
DC0603	20	175	9000~9500	800~1200	6	0.05~0.15	側銼 (Side milling)
DC0603	20	185	9500~10000	1800~2200	6	0.5	側銼 (Side milling)
DC0603	20	175	9000~9500	600~800	12	0.05~0.15	側銼 (Side milling)
DC0603	20	185	9500~10000	1200~1600	12	0.5	側銼 (Side milling)
DC0803	25	230	8800~9300	1000~1400	0.05~0.15	8	溝銼 (Slotting)
DC0803	25	230	8800~9300	1800~2200	0.5	8	溝銼 (Slotting)
DC0803	25	230	8800~9300	1000~1400	8	0.05~0.15	側銼 (Side milling)
DC0803	25	230	8800~9300	2000~2400	8	0.5	側銼 (Side milling)
DC0803	25	230	8800~9300	800~1200	8	1	側銼 (Side milling)
DC0803	25	230	8800~9300	800~1200	16	0.05~0.15	側銼 (Side milling)
DC0803	25	230	8800~9300	1400~1800	16	0.5	側銼 (Side milling)
DC1003	30	285	8800~9300	1000~1400	0.05~0.15	10	溝銼 (Slotting)
DC1003	30	285	8800~9300	2000~2400	0.5	10	溝銼 (Slotting)
DC1003	30	285	8800~9300	1000~1400	10	0.05~0.15	側銼 (Side milling)
DC1003	30	285	8800~9300	1600~2000	10	0.5~1	側銼 (Side milling)
DC1003	30	285	8800~9300	1000~1400	10	1.5~2	側銼 (Side milling)
DC1003	30	285	8800~9300	800~1200	20	0.05~0.15	側銼 (Side milling)
DC1003	30	285	8800~9300	600~1000	20	0.5~1	側銼 (Side milling)
DC1203	35	275	7000~7500	800~1200	0.05~0.15	12	溝銼 (Slotting)
DC1203	35	275	7000~7500	1600~2000	0.5	12	溝銼 (Slotting)
DC1203	35	275	7000~7500	1000~1400	12	0.05~0.15	側銼 (Side milling)
DC1203	35	275	7000~7500	1600~2000	12	0.5	側銼 (Side milling)
DC1203	35	275	7000~7500	1200~1600	12	1~1.5	側銼 (Side milling)
DC1203	35	275	7000~7500	800~1200	24	0.05~0.15	側銼 (Side milling)
DC1203	35	275	7000~7500	800~1200	24	1~1.5	側銼 (Side milling)

DC 3T

建議機器轉速 $RPM = 10000 \text{ (min}^{-1}\text{)}$ 以下< Be used under the machine of $RPM = 10000 \text{ (min}^{-1}\text{)}$ >

切削條件表 MILLING CONDITIONS

被切削材 Work Material		鋁合金 : Aluminum Alloy 5052 / 6061 / 7075					
冷卻方式 Coolant Type		溼式切削 Wet coolant					
型號 Type NO.	刀具伸長量 Extension Length(mm)	切削速度 Cutting Speed(m/min)	迴轉速度 Speed (min^{-1})	進給速度 Feed (mm/min)	加工深度 (A_a) Depth of Cut	加工寬度 (A_p) Width of Cut	加工方式 Milling Type
DC1603	55	265	5000~5500	600~1000	0.05~0.15	16	溝銼 (Slotting)
DC1603	55	265	5000~5500	1000~1400	0.5	16	溝銼 (Slotting)
DC1603	55	265	5000~5500	600~1000	16	0.05~0.15	側銼 (Side milling)
DC1603	55	265	5000~5500	1000~1400	16	0.5	側銼 (Side milling)
DC1603	55	265	5000~5500	400~800	32	0.05~0.15	側銼 (Side milling)
DC1603	55	265	5000~5500	300~700	32	0.5	側銼 (Side milling)