



BOSCH

GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG THỜI ĐẠI 4.0

Nâng cấp công việc của bạn với bộ sản phẩm mới có khả năng kết nối với điện thoại thông minh qua bluetooth. Việc chuyển hình ảnh nhiệt hồng ngoại, lưu trữ dữ liệu đo, hay điều khiển máy cân mực từ xa nhằm tăng độ chính xác và thuận tiện nay nằm gọn trong lòng bàn tay bạn.

Sẵn sàng và tiện lợi. Dụng cụ đo laser & Kỹ thuật số.



ỨNG DỤNG CỦA DỤNG CỤ ĐO LASER & KỸ THUẬT SỐ




Máy đo khoảng cách laser

- Khảo sát, đo đạc phạm vi thi công; lắp đặt, trang trí nội ngoại thất
- Ước lượng vật tư như gạch lát sàn, sơn tường, độ dài dây điện, diện tích rèm cửa...
- Kiểm tra kích thước phần thô sau khi thi công
- Kiểm tra góc nghiêng (tay vịn cầu thang...), độ phẳng (mặt sàn, bậc cầu thang...)



Máy cân mực laser

- Ốp lát sàn, tường, thi công trần thạch cao...
- Đi dây / cáp điện, công tắc, ổ cắm, lắp đèn, ống nước, điều hòa nhiệt độ, lát gạch sàn/ tường...
- Trang trí nội thất: treo tủ, kệ, lắp cửa, vách ngăn...



Máy đo độ nghiêng & đo góc kỹ thuật số

- Kiểm tra độ thẳng bằng khi lắp đặt nội thất
- Đo độ nghiêng / dốc của mái nhà, thanh vịn cầu thang, mặt đường...
- Xác định / kiểm tra góc để lắp đặt, đóng khung, các vật dụng đã hoàn thiện...



Máy đo nhiệt độ

- Kiểm tra nhiệt độ bề mặt tại hòng gió điều hòa nhiệt độ, lò nung, ống nước, kho hàng, sàn nhà trước khi thi công...
- Kiểm tra nhiệt độ tủ máy, động cơ hoặc những nơi khó chạm tới...
- Kiểm tra công trình xây dựng, phát hiện rò khí / nước...



Máy dò đa năng

- Dò tìm các vật thể nằm trong tường (gỗ, kim loại...) nhằm hạn chế rủi ro khoan/đục trúng vật thể
- Hỗ trợ kiểm tra, tìm kiếm lỗi và sửa chữa các đường ống nước, dây điện, thiết bị máy móc trong công nghiệp, xe hơi, nơi góc nhỏ hẹp không thể trực tiếp nhìn vào...



Máy thủy bình

- Sử dụng trong trắc địa: xây dựng công trình, cảnh quan, kiến trúc...

BIỂU TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA



Màn hình hiển thị có đèn



Màn hình hiển thị có màu



Có khả năng đo góc



Chức năng "Chữ số lớn"



Phản hồi rung



Camera / Ống ngắm



Khả năng chống bụi & tia nước



Tia / Điểm laser xanh



Sử dụng được 2 bộ nguồn



Tích hợp sẵn pin Li-ion trong máy



Tương thích với 2 loại lỗ ren



Kết nối bằng dây cáp USB



Ứng dụng MeasureOn




Ứng dụng Levelling Remote



Ứng dụng Bosch Thermal

So sánh máy đo khoảng cách laser

•	•	•	•	•	•		Đo chiều dài
•	•	•	•	•	•		Đo diện tích, đo thể tích
•	•	•	•	•	•		Đo liên tục (đo thước kéo)
—	—	•	•	•	•		Đo diện tích tường
—	—	•	•	•	•		Đo gián tiếp khoảng cách
•	•	•	•	•	•		Đo gián tiếp chiều cao 1 lần
—	—	•	•	•	•		Đo gián tiếp chiều cao 2 lần
—	—	—	—	•	•		Đo hình thang
—	—	•	•	•	•		Đo chia khoảng
—	—	•	•	•	•		Đo góc
—	—	50 m	50 m	•	•		Chức năng hẹn giờ
40 m	40 m	—	—	•	•		Camera/ Ống ngắm phóng đại
—	—	—	—	—	—		Pin li-on
—	—	—	—	•	•		Thanh ghim đo từ góc
—	—	—	•	•	•		Kết nối bằng bluetooth
 GLM 40 Professional	 GLM 400 Professional	 GLM 50-23 G Professional	 GLM 50-27 CG Professional	 GLM 100-25 C Professional	 GLM 150C Professional	• Có chức năng này — Không có chức năng này	

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER

GLM 40

Máy đo khoảng cách laser



Loại laser	: 635 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	: 0.15 - 40 m
Sai số	: ± 2 mm
Bộ nhớ	: 10 phép đo
Bộ nguồn	: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Trọng lượng	: 90 g
Kích thước	: 105 x 41 x 24 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

2,259,000 VND
06010729K0

GLM 400

Máy đo khoảng cách laser



Loại laser	: 635 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	: 0.05 - 40 m
Sai số	: ± 1.5 mm
Bộ nhớ	: 15 phép đo
Bộ nguồn	: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Trọng lượng	: 100 g
Kích thước	: 106 x 45 x 24 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

2,389,000 VND
0601072RK0

GLM 50-23 G

Máy đo khoảng cách laser xanh



Loại laser	: 515 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	: 0.05 m - 50 m
Sai số	: ± 1.5 mm
Bộ nhớ	: 30 phép đo
Bộ nguồn	: 2 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 160 g
Kích thước	: 119 x 53 x 29 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

3,549,000 VND
0601072VK0

GLM 50-27 CG

Máy đo khoảng cách laser xanh



Loại laser	: 515 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	: 0.05 m - 50 m
Sai số	: ± 1.5 mm
Bộ nhớ	: 30 phép đo
Bộ nguồn	: 2 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 170 g
Kích thước	: 119 x 53 x 29 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

4,839,000 VND
0601072UK0

GLM 100-25 C

Máy đo khoảng cách laser



Loại laser	: 650 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	: 0.08 - 100 m
Sai số	: ± 1.5 mm
Bộ nhớ	: 50 phép đo
Bộ nguồn	: 3 x 1.5 V LR6 (AA)
Ổng ngắm kỹ thuật số	: 5 MP
Trọng lượng	: 230 g
Kích thước	: 142(176) x 64 x 28 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

5,779,000 VND
0601072YK0

GLM 150 C

Máy đo khoảng cách laser



Loại laser	: 650 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	: 0.08 - 150 m
Sai số	: ± 1.5 mm
Bộ nhớ	: 50 phép đo
Bộ nguồn	: 3 x 1.5 V LR6 (AA)
Ổng ngắm kỹ thuật số	: 5 MP
Trọng lượng	: 230 g
Kích thước	: 142 (176) x 64 x 28 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

8,039,000 VND
0601072FK0

THƯỚC ĐO ĐỘ NGHIÊNG / THƯỚC ĐO GÓC KỸ THUẬT SỐ

GIM 60 / 120

Thước đo độ nghiêng Kỹ thuật số



	GIM 60	GIM 120
Phạm vi đo	: 0 - 360° (4 x 90°)	: 0 - 360° (4 x 90°)
Sai số		
0° / 90°	: ± 0.05°	: ± 0.05°
1° - 89°	: ± 0.2°	: ± 0.2°
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 770 g	: 1400 g
Kích thước	: 608 x 27 x 59 mm	: 1250 x 27 x 59 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

4,399,000 VND
0601076700

4,579,000 VND
0601076800

GIM 60 L

Thước đo độ nghiêng Kỹ thuật số
kết hợp điểm Laser



Loại laser	: 635 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	: 0.08 - 150 m
Với thước đo	: 0 - 360° (4 x 90°)
Với tia laser	: 30 m
Sai số của thước đo	
0° / 90°	: ± 0.05°
1° - 89°	: ± 0.1°
Sai số của tia laser	
Theo hướng thẳng đứng	: ± 0.5 mm/m
Theo hướng ngang	: ± 1 mm/m
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 910 g
Kích thước	: 618 x 27 x 59 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

5,569,000 VND
0601076900

GAM 220

Thước đo góc Kỹ thuật số



Phạm vi đo	: 0 - 220°
Sai số	: ± 0.1°
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 1300 g
Kích thước	: 447 x 52 x 60 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

4,329,000 VND
0601076500

So sánh máy cân mực laser tia đỏ

	GLL 3-15 X	GLL 5-50 X	GLL 3-80	GCL 25	GTL 3
Số tia	3 tia: • Mặt chính diện: 2 tia vuông góc • 1 mặt bên hông: 1 tia đứng	5 tia: • Mặt chính diện: 2 tia vuông góc • 2 mặt bên hông: mỗi mặt 1 tia đứng • Mặt sau: 1 tia đứng	12 tia: • Mặt chính diện: 2 tia vuông góc • 2 mặt bên hông: mỗi mặt 2 tia vuông góc • Mặt sau: 2 tia vuông góc • Mặt trần: 2 tia vuông góc • Mặt sàn: 2 tia vuông góc	2 tia: • Mặt chính diện: 2 tia vuông góc	3 tia: • 2 tia vuông góc • 1 tia ở giữa tạo góc 45°
Số giao điểm vuông góc	2 giao điểm: • Mặt chính diện: 1 giao điểm • Mặt trần: 1 giao điểm	2 giao điểm: • Mặt chính diện: 1 giao điểm • Mặt trần: 1 giao điểm	6 giao điểm: • Mặt chính diện: 1 giao điểm • 2 mặt bên hông: mỗi mặt 1 giao điểm • Mặt sau: 1 giao điểm • Mặt trần: 1 giao điểm • Mặt sàn: 1 giao điểm	1 giao điểm: • Mặt chính diện: 1 giao điểm	Không có giao điểm
Số điểm	1 điểm: • Mặt sàn	1 điểm: • Mặt sàn	Không có điểm	5 điểm: • Mặt chính diện: 1 điểm • 2 mặt bên hông: mỗi mặt 1 điểm • Mặt trần: 1 điểm • Mặt sàn: 1 điểm	Không có điểm

So sánh máy cân mực laser tia xanh

	GLL 30 G	GCL 2-15 G	GCL 2-50 CG	GLL 3-60 XG	GLL 3-80 CG	GRL 300 HVG	GPL 5 G
Số tia	2 tia: • Mặt chính diện: 2 tia vuông góc	2 tia: • Mặt chính diện: 2 tia vuông góc	2 tia: • Mặt chính diện: 2 tia vuông góc	12 tia: • Mặt chính diện: 2 tia vuông góc • 2 mặt bên hông: mỗi mặt 2 tia vuông góc • Mặt sau: 2 tia vuông góc • Mặt trần: 2 tia vuông góc • Mặt sàn: 2 tia vuông góc	12 tia: • Mặt chính diện: 2 tia vuông góc • 2 mặt bên hông: mỗi mặt 2 tia vuông góc • Mặt sau: 2 tia vuông góc • Mặt trần: 2 tia vuông góc • Mặt sàn: 2 tia vuông góc	Không có tia	Không có tia
Số giao điểm vuông góc	1 giao điểm: • Mặt chính diện: 1 giao điểm	1 giao điểm: • Mặt chính diện: 1 giao điểm	1 giao điểm: • Mặt chính diện: 1 giao điểm	6 giao điểm: • Mặt chính diện: 1 giao điểm • 2 mặt bên hông: mỗi mặt 1 giao điểm • Mặt sau: 1 giao điểm • Mặt trần: 1 giao điểm • Mặt sàn: 1 giao điểm	6 giao điểm: • Mặt chính diện: 1 giao điểm • 2 mặt bên hông: mỗi mặt 1 giao điểm • Mặt sau: 1 giao điểm • Mặt trần: 1 giao điểm • Mặt sàn: 1 giao điểm	Không có giao điểm	Không có giao điểm
Số điểm	Không có điểm	2 điểm: • Mặt trần: 1 điểm • Mặt sàn: 1 điểm	2 điểm: • Mặt trần: 1 điểm • Mặt sàn: 1 điểm	Không có điểm	Không có điểm	Điểm laser xoay	5 điểm: • Mặt chính diện: 1 điểm • 2 mặt bên hông: mỗi mặt 1 điểm • Mặt trần: 1 điểm • Mặt sàn: 1 điểm

MÁY CÂN MỰC LASER TIA ĐỎ (máy vạch đường chuẩn)

GLL 3-15 X

Máy cân mực laser tia đỏ



Loại laser	: 630 – 650 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	
Với tia	: 15 m
Với điểm	: 5 m
Sai số	: ± 0.3 mm/m
Phạm vi tự cân bằng	: ± 3°
Thời gian tự cân bằng	: < 4 giây
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 720 g
Kích thước	: 122 x 83 x 129 mm

Giá tham khảo **3,779,000 VNĐ**
Mã hàng **0601063M80**

GLL 5-50 X

Máy cân mực laser tia đỏ



Loại laser	: 630 – 650 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	
Với tia	: 15 m
Với thiết bị nhận tia	: 50 m
Với điểm	: 5 m
Sai số	: ± 0.3 mm/m
Phạm vi tự cân bằng	: ± 3°
Thời gian tự cân bằng	: 4 giây
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 540 g
Kích thước	: 122 x 83 x 129 mm

Giá tham khảo **4,739,000 VNĐ**
Mã hàng **0601063N80**

GLL 3-80

Máy cân mực laser tia đỏ



Loại laser	: 630 – 650 nm, < 10 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	
Với tia	: 30 m
Với thiết bị nhận tia	: 120 m
Sai số	: ± 0.3 mm/m
Phạm vi tự cân bằng	: ± 4°
Thời gian tự cân bằng	: < 4 giây
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 820 g
Kích thước	: 149 x 84 x 142 mm

Giá tham khảo **13,239,000 VNĐ**
Mã hàng **0601063S00**

GCL 25

Máy cân mực laser tia & điểm đỏ



Loại laser	: 630 – 650 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	
Với tia	: 10 m
Với điểm nằm ngang	: 30 m
Với điểm trên trần	: 10 m
Với điểm dưới sàn	: 5 m
Sai số	
Tia	: ± 0.3 mm/m
Điểm	: ± 0.5 mm/m
Phạm vi tự cân bằng	: ± 4°
Thời gian tự cân bằng	: < 4 giây
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 580 g
Kích thước	: 155 x 56 x 118 mm

Giá tham khảo **7,049,000 VNĐ**
Mã hàng **0601066B00**

MÁY CÂN MỰC LASER TIA XANH (máy vạch đường chuẩn)

GTL 3

Máy cân vạch lát gạch 3 tia đỏ



Loại laser	: 630 – 650 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	: 20 m
Sai số	: ± 0.2 mm/m
Thời gian tự cân bằng	: < 4 giây
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 440 g
Kích thước	: 156 x 102 x 98 mm

Giá tham khảo **3,829,000 VNĐ**
Mã hàng **0601015200**

GLL 30 G

Máy cân mực laser tia xanh



Loại laser	: 500 – 540 nm, < 5 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	: 10 m
Sai số	: ± 0.8 mm/m
Thời gian tự cân bằng	: 6 giây
Bộ nguồn	: 2 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 250 g
Kích thước	: 71 x 55 x 72 mm

Giá tham khảo **3,209,000 VNĐ**
Mã hàng **0601063V80**

GCL 2-15 G

Máy cân mực laser tia xanh



Loại laser	
Tia	: 500 – 540 nm, < 10 mW
Điểm	: 630 – 650 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	
Với tia	: 15 m
Với điểm	: 10 m
Sai số	
Tia	: ± 0.3 mm/m
Điểm	: ± 0.7 mm/m
Phạm vi tự cân bằng	: ± 4 °
Thời gian tự cân bằng	: 4 giây
Bộ nguồn	: 3 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 540 g
Kích thước	: 122 x 83 x 129 mm

Giá tham khảo **5,189,000 VNĐ**
Mã hàng **0601066J00**

GCL 2-50 CG

Máy cân mực laser tia xanh



Loại laser	
Tia	: 500 – 540 nm, < 10 mW
Điểm	: 630 – 650 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	
Với tia	: 20 m
Với thiết bị nhận tia	: 50 m
Với điểm	: 10 m
Sai số	
Tia	: ± 0.3 mm/m
Điểm	: ± 0.7 mm/m
Phạm vi tự cân bằng	: ± 4 °
Thời gian tự cân bằng	: < 4 giây
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 580 g
Kích thước	: 136 x 122 x 55 mm

Giá tham khảo **6,299,000 VNĐ**
Mã hàng **0601066H80**

GLL 3-60 XG

Máy cân mực laser tia xanh



Loại laser	: 500 – 540 nm, < 10 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	
Với tia	: 30 m
Với thiết bị nhận tia	: 60 m
Sai số	: ± 0.3 mm/m
Phạm vi tự cân bằng	: ± 3°
Thời gian tự cân bằng	: < 4 giây
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 780 g
Kích thước	: 149 x 84 x 142 mm

Giá tham khảo **12,129,000 VNĐ**
Mã hàng **0601063ZK0**

GLL 3-80 CG

Máy cân mực laser tia xanh



Loại laser	: 500 – 540 nm, < 10 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	
Với tia	: 30 m
Với thiết bị nhận tia	: 120 m
Sai số	: ± 0.2 mm/m
Phạm vi tự cân bằng	: ± 4°
Thời gian tự cân bằng	: < 4 giây
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 860 g
Kích thước	: 162 x 84 x 148 mm

Giá tham khảo **16,829,000 VNĐ**
Mã hàng **0601063U80**

GRL 300 HVG

Máy định vị laser xoay tia xanh



Loại laser	: 532 nm, < 5 mW
Cấp độ laser	: 3R
Phạm vi đo	
Với tia	: 100 m
Với thiết bị nhận tia	: 300 m
Sai số	: ± 0.1 mm/m
Phạm vi tự cân bằng	: ± 8% (± 5°)
Thời gian tự cân bằng	: 15 giây
Tốc độ xoay	: 150 / 300 / 600 v/p
Góc mở	: 10 / 25 / 50°
Bộ nguồn	: 2 x 1.5 V LR20 (D)
Trọng lượng	: 1800 g
Kích thước	: 190 x 180 x 170 mm

Giá tham khảo **19,059,000 VNĐ**
Mã hàng **0601061703**

GPL 5 G

Máy định vị laser 5 điểm xanh



Loại laser	: 500 – 540 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi đo	: 30 m
Sai số	: ± 0.35 mm/m
Phạm vi tự cân bằng	: ± 4°
Thời gian tự cân bằng	: < 4 giây
Bộ nguồn	: 2 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 350 g
Kích thước	: 115 x 50 x 113 mm

Giá tham khảo **3,389,000 VNĐ**
Mã hàng **0601066P00**

MÁY ĐO NHIỆT

! Máy đo nhiệt độ chỉ được dùng để đo nhiệt bề mặt của vật thể, KHÔNG sử dụng để đo thân nhiệt trong các mục đích y tế.

GIS 500

Máy đo nhiệt độ



Loại laser	: 635 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Dải nhiệt bề mặt đo được	: -30...+500°C
Sai số	
-30°C ≤ t ≤ -10°C	: ± (1.8°C + 0.1 x t°C)
-10°C < t < 0°C	: ± 2.8°C
0°C ≤ t < 100°C	: ± 1.8°C
100°C ≤ t ≤ 500°C	: ± 1.8%
Hệ số phát xạ	: 0.75; 0.85; 0.95
Tỷ lệ khoảng cách/ đường kính nguồn nhiệt	: 12:1
Bộ nguồn	: 2 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 220 g
Kích thước	: 171 x 101 x 54 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

1,799,000 VND
0601083480

GIS 1000 C

Máy đo nhiệt độ & độ ẩm



Loại laser	: 635 nm, < 1 mW
Cấp độ laser	: 2
Phạm vi làm việc	: 0.1 - 5 m
Nhiệt độ	
Bề mặt vùng đo	: -40...+1000°C
Tiếp xúc	: -40...+1000°C
Môi trường xung quanh	: -10...+50°C
Độ ẩm không khí tương đối	: 0...100%
Sai số	
Nhiệt độ	: ± 1°C
Độ ẩm	: ± 2%
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 550 g
Kích thước	: 136 x 89 x 214 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

10,019,000 VND
06010833K1

GTC 400 C

Máy đo nhiệt hồng ngoại



Độ phân giải hồng ngoại (IR)	: 160 x 120 px
Độ nhạy	: < 50 mK
Dải nhiệt bề mặt đo được	: -10...+400°C
Sai số	
-10...+10°C	: ± 3°C
+10...+100°C	: ± 3°C
> +100°C	: ± 3 %
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Bộ nhớ	: 500 hình ảnh
Trọng lượng	: 540 g
Kích thước	: 233 x 95 x 63 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

29,829,000 VND
0601083150

MÁY DÒ ĐA NĂNG

! Máy dò đa năng là công cụ hỗ trợ giảm thiểu rủi ro khi thi công, tránh khoan/đục nhầm vật thể sau tường. Đối với dây điện âm tường, có một số trường hợp máy không phát hiện do môi trường từ tính xung quanh và thiết kế dây điện. Quý khách hàng cần lưu ý & tham khảo thêm các nguồn thông tin khác như sơ đồ, bản vẽ...

GMS 120

Máy dò đa năng



Độ sâu dò tìm tối đa	
Kim loại đen	: 120 mm
Kim loại màu (đồng)	: 80 mm
Gỗ	: 38 mm
Sai số	: 5 mm
Bộ nguồn	: 9V 6LR61 (AA)
Trọng lượng	: 270 g
Kích thước	: 200 x 85 x 32 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

3,209,000 VND
0601081000

D-tect 120

Máy dò đa năng



Độ sâu dò tìm tối đa	
Với tường gạch	: 6 cm
Với vách khô	: 6 cm
Với tường bê tông	: 12 cm
Sai số dò tìm tối tâm vật thể	: ± 10 mm
Vật liệu có thể dò tìm được	
Kim loại	: Gỗ
	: Ống nhựa PVC có nước
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 500 g
Kích thước	: 206 x 92 x 85 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

5,439,000 VND
06010813K0

D-tect 200 C

Máy dò đa năng



Độ sâu dò tìm tối đa	
Với bê tông	: 200 mm (vật thể kim loại)
	: 80 mm (vật thể khác)
Với bê tông mới đổ	: 60 mm (vật thể kim loại)
Với tường khô	: 38 mm (vật thể gỗ)
Với tường gạch	: 50 mm
Với các loại tường khác	: 80 mm
Sai số dò tìm tối tâm vật thể	: ± 5 mm
Vật liệu có thể dò tìm được	
Kim loại	: Gỗ
	: Ống nhựa PVC
	: Dây điện
Bộ nguồn	: 4 x 1.5V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 640 g
Kích thước	: 231 x 112 x 106 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

14,179,000 VND
06010816K0

MÁY THỦY BÌNH

GIC 120 C

Máy camera thăm dò



Độ dài dây	: 120 cm
Đường kính đầu camera	: 8.5 mm
Độ phóng đại	: 2 lần
Chụp hình / Quay phim	: Có
Bộ nhớ ngoài	: Thẻ nhớ SD
Bộ nguồn	: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Trọng lượng	: 640 g
Kích thước	: 217 x 90 x 49 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

9,849,000 VND
06012412K0

GOL 26 D

Máy thủy bình



Phạm vi làm việc	: 100 m
Sai số	: 1.6 mm / 30 m
Độ phóng đại	: 26 lần
Trọng lượng	: 1500 g
Kích thước	: 145 x 215 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

5,189,000 VND
0601068000

GOL 32 D

Máy thủy bình



Phạm vi làm việc	: 120 m
Sai số	: 1 mm / 30 m
Độ phóng đại	: 32 lần
Trọng lượng	: 1500 g
Kích thước	: 145 x 215 mm

Giá tham khảo
Mã hàng

6,309,000 VND
0601068500

Phụ kiện dùng cho Dụng cụ đo laser & Kỹ thuật số

	GLM 40	GLM 400	GLM 50- 23 G	GLM 50- 27 CG	GLM 100- 25 C	GLM 150 C	GLL 3-15 X	GLL 5-50 X	GLL 3-80	GCL 25	GLL 30 G	GCL 2-15 G	GCL 2-50 CG	GLL 3-60 XG	GLL 3-80 CG	GRL 300 HVG	GPL 5 G	GOL 26 D	GOL 32 D
 BT 150-1/4" GTĐ 609,000 VND	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
 BT 150-5/8" GTĐ 689,000 VND	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	-	-	-
 BM 1 GTĐ 1,099,000 VND	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
 MM 2 GTĐ 299,000 VND	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
 RM 3 GTĐ 2,469,000 VND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
 LR 6 GTĐ 1,479,000 VND	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 LR 7 GTĐ 2,349,000 VND	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-
 BT 160 GTĐ 979,000 VND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
 GR 500 GTĐ 1,099,000 VND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●



BOSCH

● Phụ kiện sử dụng được với máy
- Phụ kiện không sử dụng được với máy

Tải ứng dụng
trên App Store



Tải ứng dụng
trên Google Play



SẴN SÀNG MỌI THÔNG TIN

MeasureOn – Nâng cấp hiệu suất làm việc của bạn

Chỉ cần ứng dụng này, kết hợp với máy đo khoảng cách laser sẵn có, tất cả thông tin bạn cần đều sẵn sàng, mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị di động. Phác thảo sơ đồ mặt bằng, thêm ảnh, ghi chú, chèn kết quả phép đo cùng rất nhiều tính năng khác – tất cả sẽ gói gọn trong tầm tay bạn!



MeasureOn

Sẵn sàng và tiện lợi. Dụng cụ đo laser & Kỹ thuật số.

MeasureOn:
Tải ứng dụng
hoàn toàn
miễn phí!



BOSCH

Tương thích với các máy đo khoảng cách laser sau:



GLM 50-27 CG
Professional



GLM 150 C
Professional



GLM 100-25 C
Professional

Tải ứng dụng
trên App Store



Tải ứng dụng
trên Google Play



ỨNG DỤNG CHUYÊN BIỆT VỀ ĐO NHIỆT ĐỘ

Nâng tầm máy đo nhiệt của bạn khi kết hợp với ứng dụng Bosch Thermal. Bạn có thể ghi chú kết quả phép đo và chuyển hình ảnh từ máy đo nhiệt sang thiết bị di động trong tích tắc!



Bosch Thermal

Sẵn sàng và tiện lợi. Dụng cụ đo laser & Kỹ thuật số.



Bosch Thermal:
Tải ứng dụng
hoàn toàn
miễn phí!

Tương thích với các máy đo nhiệt độ sau:



BOSCH



GTC 400 C
Professional



GIS 1000 C
Professional

Tải ứng dụng
trên App Store



Tải ứng dụng
trên Google Play



KIỂM SOÁT TỪ XA HIỆU SUẤT LÀM VIỆC

Điều khiển không cần chạm: ứng dụng Levelling Remote giúp việc sử dụng những chiếc máy cân mực đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Khi kết nối với điện thoại thông minh, bạn sẽ nắm toàn quyền kiểm soát máy cân mực từ xa, giúp công việc của bạn trở nên hiệu quả và thuận tiện hơn rất nhiều!



Levelling Remote

Sẵn sàng và tiện lợi. Dụng cụ đo laser & Kỹ thuật số.

Levelling Remote:
Tải ứng dụng
hoàn toàn
miễn phí!

Tương thích với các máy cân mực sau:



BOSCH



GCL 2-50 CG
Professional



GLL 3-80 CG
Professional